

Газовый котел Viessmann Vitopend 100



Решением для выгодного и комфортного производства тепла станет газовый настенный котел Vitopend 100-W. Компактные размеры и элегантный дизайн котла позволят установить его не привлекая лишнего внимания. При монтаже котла не требуются дополнительные расстояния по бокам для сервисного обслуживания. Настенный котел быстро монтируется специалистами и сразу готов к работе. Бесшумный и компактный, котел Vitopend 100-W удобен как для новых зданий, так и для модернизации старых отопительных систем.

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	12 кВт
Площадь обогрева	120 кв. м.
КПД	86%
Производительность горячего водоснабжения	11 л/мин
Максимальная температура горячей воды	57°C
Потребление электроэнергии	100 Вт
Теплообменник	+
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100 мм
Габариты(ВхШхГ)	725x400x340 мм
Вес	32 кг
Гарантия	24 месяца
Производитель: Viessmann Werke GmbH & Co. (EC)	

Газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 18 C



Двухконтурный котел Bosch Gaz 6000 W WBN 18 C: преимущества в эксплуатации

- Плавная регулировка мощности в диапазоне от 5.4 до 18 киловатт.
- Стабильность работы при колебаниях напряжения в электросети в пределах от 165 -240В и давления газа (9-17 бар).
- Компактные габаритные размеры (700x400x299 мм), упрощающие настенный монтаж.
- Умеренный уровень шума при работе – 36 дБ.
- Оснащение дополнительным оборудованием. Газовый котел отопления Bosch (БОШ) Gaz 6000 W WBN 18 C -1 может комплектоваться датчиком уличной температуры, комнатным регулятором-термостатом «OpenTherm» .
- Надежный и устойчивый к тепловым ударам отдельный теплообменник из высококачественной меди.
- Защита от промерзания и функция автодиагностики.

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	18 кВт
Площадь обогрева	180 кв. м.
Производительность горячего водоснабжения	8.6 л/мин
Объем расширительного бака	8 л
Расход природного газа	2.1 куб.м/час
Теплообменник	+
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника (отопление)	медь
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100
Габариты(ВхШхГ)	700x400x299 мм
Вес	32 кг
Гарантия	24 месяца
Производитель: Bosch Sicherheitssysteme GmbH (РФ, Турция)	

Газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 24 C



Описание

Двухконтурный котел Bosch Gaz 6000 W WBN 24 C обеспечивает отопление и горячее водоснабжение городских квартир и индивидуального загородного жилья. Тепловой мощности отопительного котла (24 кВт) достаточно для обогрева жилого помещения общей площадью до 240 м².

Преимущества котла Bosch Gaz 6000 W WBN 24 C

- Сбалансированное соотношение стоимости и мощности.
- Умеренный для двухконтурных агрегатов вес (36 кг)
- Корректность работы при перепадах давления газа от 9 до 17 бар.
- Комплексная защита от перегрузок, заклинивания насоса и внешних факторов (перегрева и промерзания).

Одна из причин заказать газовый котел БОШ (Bosch) Gaz 6000 W WBN 24 C – комплектация устройства медным теплообменником без примесей олова, свинца и других тяжелых металлов. Расчетный срок эксплуатации теплообменника – от 15 лет.

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Площадь обогрева	240 кв. м.
Производительность горячего водоснабжения	11.4 л/мин
Расход природного газа	2.8 куб.м/час
Теплообменник	
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника (отопление)	медь
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100
Габариты(ВхШхГ)	700x400x299 мм
Вес	36 кг
Гарантия	24 месяца

Производитель: Bosch Sicherheitssysteme GmbH (РФ, Турция)

Газовый котел ARISTON BS II 15 FF



Ariston BS II помогут экономить, получая максимальный комфорт от их работы. Котлы серии BS II – это вариант эконом-класса. Они используются для отопления дома и организации горячего водоснабжения. Главное отличие данной серии - это компактные размеры, небольшой вес, наличие двух отдельных теплообменников и особенную гидравлическую группу. А также, что не маловажно, привлекательная цена, что делает котел BS II привлекательным в своем сегменте.

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность кВт	15 кВт
Площадь обогрева	до 150 кв.м.
КПД	91,1 КПД
Производительность горячего водоснабжения	13,4 л/мин
Тепловая мощность (горячая вода)	25,8 кВт
Расход природного газа	1,12 м³/час
Потребление электроэнергии	106 Вт
Теплообменник	раздельный
Материал первичного теплообменника (отопление)	медь
Материал вторичного теплообменника (ГВС)	нержавеющая сталь
Дисплей	-
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100 мм
Габариты(ВхШхГ)	770х400х315 мм
Вес	30 кг
Гарантия	24 месяца

Производитель Ariston Thermo S.p.A., (РФ)

Отопительный котел Baxi ECO-4s 24F



Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику. Широкий жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры и при этом имеет простой и уже привычный интерфейс. Газовый котел Baxi ECO 4S 24F полностью адаптирован к белорусским условиям. Газовый котел Baxi ECO 4S 24F оснащен гидравлической группой из композитных материалов, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность кВт	24 кВт
Площадь обогрева	до 240 кв.м.
КПД	92,9 % при 70°C
Производительность горячего водоснабжения	9,8 л/мин
Расход природного газа	2,05 м³/час
Материал первичного теплообменника (отопление)	медь
Дисплей	+
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100 мм
Габариты(ВхШхГ)	730х400х299 мм
Вес	30/33 кг
Гарантия	60 месяцев
Производитель	BAXI S.p.A., (РФ)

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «ЛЕМАКС» СЕРИИ «ПАТРИОТ-10»



Котел «Лемакс» серии «Патриот» предназначен для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети. Бездымоходная конструкция позволяет устанавливать котёл как в дом, так и в квартиру. При этом забор воздуха для горения происходит снаружи помещения.

Преимущества котлов с закрытой камерой сгорания

- Возможность работы без организации дымохода.
- Высокий КПД за счет герметично закрытой камеры сгорания.
- Защита помещения от угарного газа.
- Компактные размеры.
- Простота установки.

Тип установки	газовый
Тип	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность кВт	10 кВт
Площадь обогрева	до 100 кв.м.
КПД	87%
Расход природного газа	0,6 м³/час
Материал первичного теплообменника (отопление)	сталь
Газ-контроль	+
Защита от перегрева	+
Максимальное давление в контуре отопления	2 бар
Энергонезависимый	+
Диаметр дымохода	250 мм
Габариты(ВхШхГ)	740х595х360 мм
Вес	50 кг
Гарантия	36 месяцев

Производитель ООО «Газкомплектсервис», РОССИЯ, Адрес: 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Николаевское шоссе, 10 В

Газовый котел Лемакс Премиум 12.5



ПРЕИМУЩЕСТВА.

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 60 кВт.
 - Котел не требует подключения к электрической сети.
 - Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
 - Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
 - Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки и профильной оснастки.
 - Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
 - Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена;
 - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
 - увеличения первичного и вторичного притока воздуха.

Тип установки	напольный
Тип	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность кВт	12.5 кВт
Площадь обогрева	125 кв. м
КПД	90 %
Давление в контуре отопления	2 бар
Расход природного газа	1.5 м³/час
Потребление электроэнергии	-
Материал первичного теплообменника (отопление)	сталь
Защита от перегрева	+
Диаметр дымохода	130 мм
Габариты(ВхШхГ)	740x420x492 мм
Вес	52 кг
Гарантия	36 месяцев

Производитель

ООО «Газкомплектсервис», РОССИЯ, Адрес: 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Николаевское шоссе, 10 В

Газовый котел Вулкан АОГВ-9 ВСМ2Е



Газовый парапетный одноконтурный стальной котел парапетного типа мощностью 9 кВт для отопления помещений площадью до 90 м². Закрытая камера сгорания. Герметичен, не требует наличия централизованного дымохода. Автоматика Eurosit 630.

Тип котла	Газовый
Используемое топливо	Газ
Количество контуров	Одноконтурный
Способ установки	Парапетный
Тип камеры сгорания	Закрытый
Материал теплообменника	Сталь
Макс. площадь отопления, м²	90
Макс. тепловая мощность, кВт	9
Макс. потребление газа, м³/ч	1
КПД, %	92
Объем воды в котле, л	14
Дисплей	Нет
Самодиагностика	Нет
Глубина, см	35
Ширина, см	38
Высота, см	70
Вес, кг	40

Производитель “Красиловский Агрегатный Завод”, Украина.

Газовый котел Альфа-Калор АОГВ-24-ЗП



Аппарат предназначен для нагрева воды или иного сертифицированного теплоносителя, предназначенного для закрытых систем отопления, не содержащего масел и тосола, с принудительной циркуляцией теплоносителя и для приготовления горячей санитарной воды в газифицированных зданиях, имеющих электроснабжение и центральное или индивидуальное водоснабжение.

Аппарат изготовлен с соблюдением требований ТУ РБ 808000132.001 и действующих ТНПА государств-членов Таможенного Союза.

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность кВт	24 кВт
Площадь обогрева	240 м.кв.
КПД	93 %
Производительность горячего водоснабжения	12 л/мин
Тепловая мощность (горячая вода)	24 кВт
Регулировка мощности	+
Потребление электроэнергии	125 Вт
Теплообменник	+
Материал первичного теплообменника (отопление)	медь
Дисплей	+
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100 мм
Габариты(ВхШхГ)	770х410х320 мм
Вес	32 кг
Гарантия	36 месяцев

Производитель	СООО Альфа-Калор ул. Селицкого 9, Минск, Беларусь
---------------	---

Газовый котел Ariston CARES X 24 FF



Ariston CARES X 24 FF - газовый двухконтурный котел мощностью 24 кВт - идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и стиль. Котел предназначен для отопления домов площадью до 240 кв.м. Он отличается высокой эффективностью (более 93% КПД), удобством управления, максимальной адаптацией к местным условиям.

Преимущества котла Ariston CARES X 24 FF:

- **дымоход в комплекте**
- ЖКИ-дисплей с подсветкой с необходимым набором параметров
- встроенный циркуляционный насос
- 2 теплообменника - гарантия надежности и увеличенного срока службы
- низкая эмиссия вредных веществ
- есть реле давления, которое обеспечивает дополнительный контроль давления теплоносителя
- надежная система защиты (от замерзания, от блокировки насоса)
- минимальные потери тепла
- возможность недельного программирования нагрева

Тип установки	настенный
Тип	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Площадь обогрева	240 кв. м.
КПД	93%
Производительность горячего водоснабжения	13.5 л/мин
Максимальная температура в контуре отопления	82°C
Расход природного газа	2.73 куб.м/час
Потребление электроэнергии	112 Вт
Теплообменник	+
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника (отопление)	алюминий
Материал вторичного теплообменника (ГВС)	нержавеющая сталь
Воздушный регулятор	+
Автодиагностика	+
Защита от замерзания	+
Защита от перегрева	+
Защита насоса от заклинивания	+
Диаметр дымохода	60/100
Габариты(ВхШхГ)	770x400x315
Вес	30 кг
Гарантия	24 месяца
Производитель: Ariston Thermo S.p.A.,(РФ)	